

Επικαλύψεις δαπέδων – Βιομηχανικά δάπεδα

Εφαρμογή	Σφράγιση	Κόλληση
Σφράγιση αρμών με μεγάλη μηχανική καταπόνηση (βιομηχανικά δάπεδα με κυκλοφορία οχημάτων)	S34	
Σφράγιση αρμών σε φυσικές πέτρες	S70	
Σφράγιση αρμών επάνω και ανάμεσα σε παρκέ και ξύλινα δάπεδα (επίσης, σε φυσικές πέτρες)	A221	
Σφράγιση αρμών σε πλαστικά δάπεδα (π.χ. PVC, λασιχένια δάπεδα με φολίδες)	S51	
Σφράγιση αρμών σε δάπεδα Linoleum	S51	
Σφράγιση αρμών με δύσκολη συντήρηση υποστρώματος (π.χ. άσφαλτος)	S54	
Σφράγιση αρμών σε laminate, φελλό και δάπεδα OSB (επίσης, σε φυσικές πέτρες)	A221	
Σφράγιση αρμών κίνησης σε κανονικές συνθήκες καταπόνησης κεραμικών πλακιδίων και επιστρώσεων με πλάκες	S100, S110, S121	
Σφράγιση αρμών κίνησης σε κεραμικά πλακίδια και επιστρώσεις με πλάκες σε μόνιμα υγρές συνθήκες	S18	
Κόλληση σοβατεπί και ειδικών τεμαχίων (π.χ. από ξύλο ή PVC)		A265, P85, P340, M500, M501, M540

Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- X-PR1215 OTTO Primer, για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε επιφάνειες ορυκτών υλικών
- X-GRT Γενικός Πίνακας των ασαριών της OTTO

Γρήγορη αναζήτηση:
Απλά ψάξτε για τον κωδικό του προϊόντος (ταξινόμηση αλφαβητική)