

Μάρμαρο – Φυσική πέτρα

Εφαρμογή	Σφράγιση	Κόλληση
Σφράγιση αρμών διαστολής σε δάπεδα και προσόψεις φτιαγμένα από φυσικές πέτρες	S70	
Σφράγιση τεχνητής πέτρας και τσιμεντόπλακας	S70, S117	
Υδατοστεγείς επικαλύψεις πίσω από τα μάρμαρα και τις φυσικές πέτρες στα μπάνια	OFS, OTO	
Γενικές εφαρμογές κόλλησης σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες		P85, S70, M500, M501 ^{Νέα}
Σφράγιση αρμών διαστολής σε πλακίδια και πλάκες από φυσικές πέτρες	S70, S117	
Σφράγιση αρμών σε μάρμαρα και φυσικές πέτρες σε πισίνες και επιφάνειες μέσα στο νερό	S70	
Κόλληση σκαλοπατιών από μάρμαρο ή φυσική πέτρα σε διάφορα υποστρώματα (πχ. μπετόν, μέταλλο κλπ)		S70, P85, M500, M501 ^{Νέα}
Σφράγιση πάγκων κουζίνας από μάρμαρο ή φυσικές πέτρες	S70, S117	
Κόλληση πάγκων κουζίνας σε μεταλλική κατασκευή και μονωτικά υλικά		P85, M500, M501 ^{Νέα}
Υδροφοβη επεξεργασία μαρμάρων και φυσικών πετρωμάτων σε προσόψεις	SXN	
Σφράγιση ακμών καθρεφτών σε μάρμαρα και φυσικά πετρώματα	S70	

Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- **X-ANTI** OTTO Anti-Mildew Spray (υλικό ψεκασμού), για την εξαφάνιση μούχλας και βρύων σε εσωτερικούς χώρους
- **X-GLM** OTTO Smoothing Agent (λειαντικό), για τη λείανση και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των σφραγιστικών υλικών
- **Y-VBG** OTTO Fugenboy – εργαλείο για τη λείανση και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των σφραγιστικών υλικών
- **X-PR 1102** OTTO Primer (αστάρι) για πορόλιθο
- **X-PR 1216** OTTO Primer (αστάρι), για τη βελτίωση της πρόσφυσης της S70 και της S117 στις φυσικές πέτρες
- **SIEN** OTTOSEAL EX, για την αφαίρεση παλιάς σιλικόνης
- OTTOSEAL Stain Ex **STEX** χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λιπαρών υλικών από τα μάρμαρα ή τις φυσικές πέτρες, που δημιουργούνται από τη χρησιμοποίηση λάθος υλικών σφράγισης, πχ. λάδιωμα. Για τη χρήση του προϊόντος παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας μας
- OTTOSEAL S 70 SP 4558, για μάτ τελική επιφάνεια
- **X-GRT** Γενικός Πίνακας για τα αστάρια της OTTO

Γρήγορη αναζήτηση:
Απλά ψάξτε για τον κωδικό του προϊόντος (ταξινόμηση αλφαβητική)